




At the heart of the image

AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR



Grafikon MTF



Dodatna oprema



Torbica za objektiv CT-608 (priložena)



Vstavljen krožni polarizacijski filter C-PL405 (izbirno)



Sončna zaslonka HK-40 (priložena)

IF N VR ED SWM M/A A/M RD

JAZ SEM VSEDOSEGLJIV

Ali želite uporabljati lažjo opremo? Nikonov novi 600-mm super teleobjektiv z izredno lahko sestavo in najnovejšo tehnologijo objektivov zagotavlja izjemno zmogljivost za fotografe divjine in športa. Dva elementa iz fluorita izboljšujeta optično zmogljivost in občutno zmanjšata težo tega objektivna na le 3810 g. Nikonovo izjemno zmanjšanje tresljajev z načinom SPORT zagotavlja številne prednosti pri fotografiranju hitro premikajočih se motivov.

Najpomembnejše funkcije:

- **Profesionalni super teleobjektiv:** z goriščno razdaljo 600 mm in veliko svetlobno močjo f/4.
- **Trpežen in lahek:** z elementoma iz fluorita je teža tega super teleobjektiva zmanjšana na 3810 g (približno). Lahko, trpežno in zanesljivo ohišje ima na prah in vlago odporno konstrukcijo profesionalne kakovosti.
- **Visoka optična zmogljivost:** dva elementa iz fluorita, štiri elementi iz stekla z izjemno nizko disperzijo (ED) in Nikonova nanokristalna prevleka zagotavljajo minimalno barvno napako in zmanjšane podvojene vire svetlobe.
- **Zmanjšanje tresljajev (VR):** z načinom SPORT. S funkcijo VR se zmanjša vpliv tresenja fotoaparata in fotografirate lahko s časi zaklopa, daljšimi za do štiri stopnje.¹ Način zmanjšanja tresljajev SPORT ohranja stabilno sliko v iskalu pri fotografiranju izredno hitrega gibanja ter omogoča podobno hitrost neprekinjenega fotografiranja in časovni zamik pri proženju kot pri izklopljeni funkciji zmanjšanja tresljajev.
- **Elektromagnetni mehanizem zaslonke:** omogoča dosledno, natančnejše osvetljevanje pri hitrih rafalnih posnetkih.
- **Tihi pogon Silent Wave Motor (SWM):** izredno hitro in tiho delovanje samodejnega ostrenja z možnostjo nemotenega prehoda v način ročnega ostrenja.
- **Stikalo za omejitvev ostrenja:** mogoče ga je premakniti v dva položaja: FULL in ∞ – 10 m.
- **Fluorova prevleka:** aktivno odbija vodo, prah in umazanijo, ne da bi se pri tem zmanjšala kakovost slike. Prevleka je nanesena na zaščitno steklo na sprednjem elementu objektivna, kjer omogoča tudi preprosto čiščenje stekla brez poškodb površine.
- **Najmanjša razdalja ostrenja:** 4,4 m
- **Obroček ploščice za stativ:** novi ležaji izboljšujejo vzdržljivost in zagotavljajo gladko prestavljanje med vodoravnim in navpičnim usmerjanjem objektivna. Nastavek je nameščen bližje zadnjemu delu objektivna, kar zagotavlja udobno prenašanje in omogoča obračanje priložene enodelne sončne zaslonke.
- **Priložen majhen nastavek za enonožno stojalo:** za večjo stabilnost pri uporabi enonožnega stojala.
- **Priložen kovček CT-608:** vzdržljiv, a hkrati lahek kovček z zložljivim ročajem, ki omogoča preprosto zlaganje.

¹ V običajnem načinu na osnovi standarda CIPA.

NIKKOR



At the heart of the image

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Goriščna razdalja	600 mm
Najbolj odprta zaslonka	f/4
Najmanj odprta zaslonka	f/22
Sestava objektivna	16 elementov v 12 skupinah (s 4 elementi objektivna iz ED-stekla, 2 elementoma iz fluorita in elementi objektivna z nanokristalno prevleko) ter 1 element iz zaščitnega stekla (s fluorovo prevleko)
Kot zajema	Nikonovi analogni fotoaparati SLR in fotoaparati D-SLR formata FX: 4° 10' Nikonovi fotoaparati D-SLR formata DX: 2° 40'
Ostrenje	Nikonov sistem notranjega ostrenja (IF) s samodejnim ostrenjem, ki ga upravlja tihi pogon Silent Wave Motor in ločeni obroč za ročno ostrenje
Najmanjša razdalja ostrenja	4,4 m od goriščne ravnine
Največje razmerje reprodukcije	0,15-kratno
Število lamel zaslonke	9 (zaobljena odprtina zaslonke)
Mehanizem zaslonke	Elektromagnetni
Velikost navoja za filter	40,5 mm (vstavljivi filter)
Mere	Približno 166 x 432 mm
Teža	Približno 3810 g
Priložena dodatna oprema	Natični sprednji pokrovček objektivna, zadnji pokrovček objektivna LF-4, sončna zaslonka HK-40, 40,5-mm navojni filter NC, kovček za objektiv CT-608, pas LN-2, nastavek za enonožno stojalo

