



At the heart of the image

# I AM THE NIKON COOLPIX A300



## COOLPIX A300



### Priložena dodatna oprema



Polnilna Li-ionska baterija EN-EL19



Kabel USB UC-E16



## I AM YOUR NEW FOLLOWER

Če radi snemate posebne trenutke in prizore s potovanj, vas bo tanek in lahek fotoaparatus COOLPIX A300 z 20,1 milijona slikovnih točk navdušil s svojo elegantno obliko in funkcijami za preprosto uporabo. Opremljen je z objektivom NIKKOR z 8-kratnim optičnim zoomom, ki ga je mogoče razširiti na 16-kratni Dynamic Fine Zoom<sup>1</sup>, omogoča funkcije retuširanja in posebne učinke ter vključuje Nikonovo aplikacijo SnapBridge za takojšnje deljenje posnetkov z drugimi, poleg tega pa ga lahko povsod vzamete s seboj.

### Najpomembnejše funkcije:

- **Elegantno in kompaktno ohišje.** Tanka oblika prinaša pridih elegance, v globino meri le 20,1 mm in tehta 119 g, zato se to kompaktno ohišje fotoaparata zlahka prilega v žep ali torbico in vas lahko spremlja vedno in povsod.
- **SnapBridge.** Aplikacija SnapBridge vzdržuje stalno, energijsko varčno povezavo med fotoaparatom COOLPIX A300 in največ petimi pametnimi napravami. Fotografirajte, sinhronizirajte in delite svoje najboljše posnetke. Preprosto.
- **Slikovno tipalo CCD s 20,1 milijona slikovnih točk.** Veliko število slikovnih točk v tako kompaktnem ohišju pomeni, da je slikovno tipalo dovolj zmogljivo za različne stopnje osvetlitve, zato so različne fotografije mogoče tudi pri šibki osvetlitvi.
- **Objektiv NIKKOR z 8-kratnim optičnim zoomom.** S kakovostnim objektivom NIKKOR z 8-kratnim zoomom, razširljivim na 16-kratni Dynamic Fine Zoom<sup>1</sup>, ki omogoča kot zajema kot pri 25-mm do 200-mm objektivu (na fotoaparatu formata 35 mm), se odpre cel nov svet možnosti fotografiranja.
- **Visokozmogljiva funkcija zmanjšanja tresljajev (VR).** Visokozmogljiva funkcija zmanjšanja tresljajev s premikanjem objektivu zagotovi boljšo stabilnost in ostre fotografije celo pri največjem zoomu.

<sup>1</sup> Povečava Dynamic Fine Zoom se izračuna na podlagi najbolj širokokotnega položaja optičnega zooma.



At the heart of the image

# COOLPIX A300

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Efektivno število slikovnih točk	20,1 milijona (Obdelava slik lahko zmanjša efektivno število slikovnih točk.)
Slikovno tipalo	1/2,3-palčno tipalo CCD Skupno število slikovnih točk: pribl. 20,48 milijona
Objektiv	Objektiv NIKKOR s 8-kratnim optičnim zoomom
Goriščna razdalja	Od 4,5 do 36,0 mm (kot zajema enak kot pri 25–200-mm objektivu v 35-mm [135] formatu)
Število f	f/3,7 do 6,6
Zgradba objektivna	8 elementov v 7 skupinah
Povečava	Do 4-kratna (kot zajema enak kot pri pribl. 800-mm objektivu v 35-mm [135] formatu)
Zmanjšanje tresljajev	Zmanjšanje tresljajev (VR) s premikanjem objektivna (fotografije), premikanje objektivna in elektronski VR (videoposnetki)
Samodejno ostrenje	AF z zaznavanjem kontrasta
Razpon izostritve	[W]: od pribl. 50 cm do ∞ [T]: od pribl. 1,5 m do ∞ Način makrofotografiranja: od pribl. 2 cm do ∞ (širokokotni položaji) (Vse razdalje so merjene od sredine sprednje površine objektivna)
Način delovanja z območjem AF	Prioriteta obrazov, središčno, ročno z 99 območji ostrjenja, sledenje motivu, AF z iskanjem cilja
Velikost zaslona	6,7 cm diagonalno
Ločljivost zaslona	Zaslon TFT LCD s približno 230.000 pikami, s protiodsevno prevleko in 5-stopenjskim prilagajanjem svetlosti
Pokritost kadra	Približno 99-odstotna vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko sliko)
Pokritost kadra (v načinu predvajanja)	Pribl. 99-odstotna vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko sliko)
Nosilci za shranjevanje	SD, SDHC, SDXC Notranji pomnilnik (pribl. 19 MB)
Datotečni sistem	Združljiv z DCF in Exif 2.3
Shranjevanje – format datotek	Fotografije: JPEG Videoposnetki: AVI (združljivo z Motion-JPEG)
Velikost slike (v slikovnih točkah)	20 M (velika) [5152 x 3864 (kakovostna)] 20 M [5152 x 3864] 10 M [3648 x 2736] 4 M [2272 x 1704] 2 M [1600 x 1200] VGA [640 x 480] 16 : 9 (14 M) [5120 x 2880] 1 : 1 [3864 x 3864]
Občutljivost ISO	ISO 80 do 1600 ISO 3200 (na voljo v samodejnem načinu)
Merjenje osvetlitve	Matrično, sredinsko uteženo (digitalni zoom manj kot 2x), točkovno (digitalni zoom 2x ali več)
Upravljanje osvetlitve	Programirana samodejna osvetlitev in kompenzacija osvetlitve (od -2,0 do +2,0 EV v korakih po 1/3 EV)
Vrsta zaklopa	Mehanski in elektronski zaklop CCD
Čas zaklopa	Od 1/1500 do 1 s 4 s (scenski način delovanja »Ognjemet«)

Samosprožilec	10 s, 2 s 5 s (samosprožilec)
Zaslonka	Elektromagnetni izbor filtra ND (-3 AV)
Razpon zaslonke	2 koraka (f/3,7 in f/10,5 [W])
Vgrajena bliskavica	Da
Doseg bliskavice (pribl.)	[W]: 0,5 do 2,8 m [T]: 1,5 m
Upravljanje bliskavice	Samodejno delovanje bliskavice TTL s poskusnimi predbliski
USB	Hi-Speed USB Podpira neposredno tiskanje (PictBridge) Uporablja se tudi kot priključek za zvočni/video izhod (Za video izhod lahko izberete NTSC ali PAL.)
Standardi Wi-Fi (brezžični LAN)	IEEE 802.11b/g (standardni protokol za brezžično povezavo LAN)
Delovna frekvenca Wi-Fi (brezžični LAN)	2412–2462 MHz (kanali 1–11)
Varnost Wi-Fi (brezžični LAN)	Overjanje: odprt sistem, WPA2-PSK
Standardi Bluetooth	Tehnične specifikacije Bluetooth 4.1
Podprti jeziki	angleščina, arabščina, bengalščina, bolgarščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, grščina, hindujščina, indonezijsčina, italijanščina, japonsčina, kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), korejščina, madžarsčina, maratščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perzijsčina, poljščina, portugalsčina (evropska in brazilska), romunščina, ruščina, srbsčina, španščina, švedščina, tajščina, tamilščina, teluščina, turščina, ukrajinjščina, vietnamščina
Viri napajanja	Ena polnilna Li-ionska baterija EN-EL19 (priložena) Napajalnik EH-62G (na voljo posebej)
Čas polnjenja	Pribl. 2 uri in 40 minut (pri uporabi električnega napajalnika EH-72P/EH-72PCH za popolnoma prazno baterijo)
Trajanje baterije	Pribl. 240 posnetkov z baterijo EN-EL19*1
Dejansko trajanje baterije pri snemanju videoposnetkov	Približno 45 minut z baterijami EN-EL19**2
Navoj za stativ	1/4 (ISO 1222)
Mere (Š x V x G)	Pribl. 95,9 x 58,0 x 20,1 mm (brez izstopajočih delov)
Teža	Pribl. 119 g (vključno z baterijo in pomnilniško kartico)
Delovni pogoji – temperatura	Od 0 °C do 40 °C
Delovni pogoji – vlažnost	85 % ali manj (brez kondenzacije)
Priložena dodatna oprema	Pas fotoaparata, polnilna Li-ionska baterija EN-EL19, električni napajalnik EH-72P (Adapter za vtič je priložen, če je bil fotoaparat kupljen v državi ali regiji, v kateri je potreben adapter za vtič. Oblika adapterja za vtič se razlikuje glede na državo ali regijo nakupa.), kabel USB UC-E16

Vse meritve so izvedene v skladu s standardi ali smernicami CIPA (Camera and Imaging Products Association; Združenje za fotoaparate in izdelke za snemanje slik).

\*1 Trajanje baterije ni odvisno od uporabe povezave SnapBridge in se lahko spreminja glede na pogoje uporabe, kot so temperatura, intervali med posnetki ter čas prikaza menijev in slik.

\*2 Posamezne datoteke videoposnetkov ne morejo presežati 2 GB ali 29 minut. Če se fotoaparat preveč segreje, se lahko snemanje videoposnetka ustavi, še preden je dosežena ta omejitev.



Priporočena dodatna oprema

Polnilnik baterij MH-66

EH-62G AC

COOLPIX

Nikon ni odgovoren za morebitne napake na tej strani.  
Videz tega izdelka in njegove specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

