



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX B700



COOLPIX B700




Priložena dodatna oprema



Pas fotoaparata AN-CP21



EN-EL23



I AM A DISTANT VISION

Če je vaša strast fotografiranje konjičkov, kot so opazovanje zvezd ali ptic in športne aktivnosti, vas bo COOLPIX B700 z 20,3 milijona slikovnih točk povsem navdušil, saj je opremljen z objektivom NIKKOR s 60-kratnim optičnim zoomom, razširljivim na 120-kratni Dynamic Fine Zoom¹, ter izjemno hitrim sistemom AF, ki omogoča čisto izostritev v približno 0,09 sekunde. Lahko boste posneli videoposnetke 4K UHD ali slike RAW (NRW) oddaljenih motivov ter z zaslonom LCD s spremenljivim kotom in 921.000 pikami pri tem uporabili različne zorne kote.

Najpomembnejše funkcije:

- **NIKKOR s 60-kratnim optičnim zoomom in elementom iz super ED-stekla.** Z varne razdalje lahko posnamete divje živali, fotografirate zvezdno nebo ali ustvarite izjemne fotografije športnih dogodkov – vse to omogoča neverjeten razpon objektiv NIKKOR s 60-kratnim optičnim zoomom, ki ga je mogoče razširiti na 120-kratni Dynamic Fine Zoom¹.
- **Slikovno tipalo CMOS z 20,3 milijona učinkovitih slikovnih točk in zmogljivim sistemom samodejnega ostrenja (AF).** Veliko število slikovnih točk fotoaparata tipala CMOS omogoča več svetlobe za natančen prikaz podrobnosti na fotografijah.
- **Videoposnetki 4K UHD/30p z visoko ločljivostjo in stereo zvokom.** Posnamete lahko neverjetno kakovostne videoposnetke v ločljivosti 4K UHD (3840 x 2160/30p), pri čemer so vaši posnetki v koraku z najsodobnejšo tehnologijo, saj 4K UHD postaja standard.
- **Vgrajeno elektronsko iskalo (EVF).** Visokoločljivo elektronsko iskalo LCD z 921.000 pikami velikosti 0,2 palca (s funkcijo prilagajanja dioptrije) zagotavlja 100-odstotno pokritost kadra, zato boste vedno vedeli, kaj fotografirate.
- **SnapBridge.** Aplikacija SnapBridge vzdržuje stalno, energijsko varčno povezavo med fotoaparatom COOLPIX B700 in največ petimi pametnimi napravami. Fotografirajte, sinhronizirajte in delite svoje najboljše posnetke. Preprosto.

¹ Povečava Dynamic Fine Zoom se izračuna na podlagi najbolj širokokotnega položaja optičnega zooma.



At the heart of the image

COOLPIX B700

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Efektivno število slikovnih točk	20,3 milijona (Obdelava slik lahko zmanjša efektivno število slikovnih točk.)
Slikovno tipalo	1/2,3-palčno tipalo CMOS Skupno število slikovnih točk: pribl. 21,14 milijona
Objektiv	Objektiv NIKKOR s 60-kratnim optičnim zoomom
Goriščna razdalja	Od 4,3 do 258 mm (kot zajema enak kot pri 24–1440-mm objektivu v 35-mm [135] formatu)
Število f	f/3,3 do 6,5
Zgradba objektiv	16 elementov v 11 skupinah (s 4 elementi objektiv iz ED-stekla in 1 elementom objektiv iz super ED-stekla)
Povečava	Do 4-kratna (kot zajema enak kot pri pribl. 5760-mm objektivu v 35-mm [135] formatu) Do 2-kratna, ko so možnosti snemanja videoposnetka nastavljeni na 2160/30p ali 2160/25p (kot zajema enak kot pri pribl. 2880-mm objektivu v 35-mm [135] formatu)
Zmanjšanje tresljev	Zmanjšanje tresljev (VR) s premikanjem objektiv (fotografije), premikanje objektiv in elektronski VR (videoposnetki)
Samodejno ostrenje	AF z zaznavanjem kontrasta
Razpon izostritve	[W]: od pribl. 50 cm do ∞ [T]: od pribl. 2,0 m do ∞ Način makrofotografiranja: od približno 1 cm do ∞ (širokokotni položaj) (Vse razdalje so merjene od sredine sprednje površine objektiv)
Način delovanja z območjem AF	AF z iskanjem cilja, prioriteta obrazov, ročno (točkovno), ročno (običajno), ročno (široko), sledenje motivu
Iskalo	Elektronsko iskalo, zaslon LCD velikosti 0,5 cm s pribl. 921.000 pikami s funkcijo prilagajanja dioptrije (od -3 do +1 m ⁻¹)
Pokritost kadra	Približno 100-odstotna vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko sliko)
Pokritost kadra (v načinu predvajanja)	Približno 100-odstotna vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko sliko)
Velikost zaslona	7,5 cm diagonalno
Ločljivost zaslona	Zaslon TFT LCD (RGBW) s pribl. 921.000 pikami, s širokim vidnim kotom, protiodsevno prevleko, 6-stopenjskim prilagajanjem svetlosti in spremenljivim kotom
Pokritost kadra	Približno 100-odstotna vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko sliko)
Pokritost kadra (v načinu predvajanja)	Pribl. 100-odstotna vodoravno in navpično (v primerjavi z dejansko sliko)
Nosilci za shranjevanje	SD, SDHC, SDXC
Datotečni sistem	Združljiv z DCF in Exif 2.3
Shranjevanje – format datotek	Fotografije: JPEG, RAW (NRW) (Nikonov format) Videoposnetki: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, zvok: AAC stereo)
Velikost slike (v slikovnih točkah)	20 M, 5184 x 3888 8 M, 3264 x 2448 4 M, 2272 x 1704 2 M, 1600 x 1200 16 : 9, 15 M, 5184 x 2920 3 : 2, 18 M, 5184 x 3456 1 : 1, 15 M, 3888 x 3888
Občutljivost ISO	ISO 100 do 1600 ISO 3200 (na voljo v načinu P, S, A ali M).
Merjenje osvetlitve	Matrično, sredinsko uteženo, točkovno

Upravljanje osvetlitve	Programirana samodejna osvetlitev s prilagodljivim programom, prioriteta zaklopa, prioriteta zaslonke, ročni način, več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za osvetlitev, kompenzacija osvetlitve (od -2,0 do +2,0 EV v korakih po 1/3 EV)
Vrsta zaklopa	Mehanski in elektronski zaklop CMOS
Čas zaklopa	Od 1/4000* do 1 s 1/4000* do 15 s (ko je občutljivost ISO nastavljena na 100 v načinu M) 25 s (Sledi zvezd pri večkratni osvetlitvi v načinu posvetljene scene) * Kadar je število f nastavljeno na f/7,6 (širokokotni položaj)
Samosprožilec	Izberete lahko čas 10 s ali 2 s
Zaslonka	Elektromagnetna 6-lamelna zaslonka
Razpon zaslonke	8 korakov po 1/3 EV (W) (načina A, M)
Vgrajena bliskavica	Da
Doseg bliskavice (pribl.)	[W]: od pribl. 0,5 do 7,0 m [T]: od pribl. 1,5 do 3,4 m
Upravljanje bliskavice	Samodejno delovanje bliskavice TTL s poskusnimi predbliski
Kompenzacija osvetlitve	V korakih po 1/3 EV v razponu med -2 in +2 EV
USB	Priključek mikro USB (uporabljajte samo priloženi kabel USB UC-E21), Hi-Speed USB Podpira neposredno tiskanje (PictBridge)
Izhod HDMI	Mikro priključek HDMI (tip D)
Standardi Wi-Fi (brežični LAN)	IEEE 802.11b/g (standardni protokol za brezžično povezavo LAN)
Delovna frekvenca Wi-Fi (brežični LAN)	2412–2462 MHz (kanali 1–11)
Varnost Wi-Fi (brežični LAN)	Overjanje: odprt sistem, WPA2-PSK
Standardi Bluetooth	Tehnične specifikacije Bluetooth 4.1
Podprti jeziki	angleščina, arabščina, bengalščina, bolgarščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, grščina, hindujščina, indonezijsčina, italijanščina, japonsčina, kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), korejščina, madžarščina, maratščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perziščina, poljščina, portugalsčina (evropska in brazilska), romunščina, ruščina, srbsčina, španščina, švedščina, tajščina, tamilščina, teluščina, turščina, ukrajinjščina, vietnamščina
Viri napajanja	Ena polnilna Li-ionska baterija EN-EL23 (priložena) Napajalnik EH-67A (na voljo posebej)
Čas polnjenja	Pribl. 3 h (pri uporabi električnega napajalnika EH-73P/EH-73PCH za popolnoma prazno baterijo)
Trajanje baterije	Pribl. 420 posnetkov z baterijo EN-EL23 ^{*1}
Dejansko trajanje baterije pri snemanju videoposnetkov	Pribl. 1 h in 30 min z baterijo EN-EL23 ^{**2}
Navoj za stativ	1/4 (ISO 1222)
Mere (Š x V x G)	Pribl. 125,0 x 85,0 x 106,5 mm (brez izstopajočih delov)
Teža	Pribl. 570 g (z baterijo in pomnilniško kartico)
Delovni pogoji – temperatura	Od 0 °C do 40 °C
Delovni pogoji – vlažnost	85 % ali manj (brez kondenzacije)
Priložena dodatna oprema	Pas fotoaparata, pokrovček objektiv LC-CP29 (z vrvico), polnilna Li-ionska baterija EN-EL23, električni napajalnik EH-73P (Adapter za vtič je priložen, če je bil fotoaparat kupljen v državi ali regiji, v kateri je potreben adapter za vtič. Oblika adapterja za vtič se razlikuje glede na državo ali regijo nakupa.), kabel USB UC-E21

Vse meritve so izvedene v skladu s standardi ali smernicami CIPA (Camera and Imaging Products Association); Združenje za fotoaparate in izdelke za snemanje slik).

*1 Trajanje baterije ni odvisno od uporabe povezave SnapBridge in se lahko spreminja glede na pogoje uporabe, kot so temperatura, intervali med posnetki ter čas prikaza menijev in slik.

*2 Posamezne datoteke videoposnetkov ne morejo presegati 4 GB ali 29 minut. Če se fotoaparat preveč segreje, se lahko snemanje videoposnetka ustavi, še preden je dosežena ta omejitev.



Polnilnik baterij MH-67P Jermen za hitro fotografiranje BlackRapid S AN-SBR3 Torba iz pravega usnja CS-P12

Priporočena dodatna oprema

COOLPIX

Nikon ni odgovoren za morebitne napake na tej strani.
Videz tega izdelka in njegove specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

